

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Massiv Eikelist

### 1. Produktbeskrivelse

Massiv Eikelist er lakkert listverk av eik for innvendig bruk.

### 2. Bruksområde

Massiv Eikelist er lakkert listverk av eik for innvendig bruk. Massiv Eikelist kan benyttes i alle "tørre" rom, både til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).

Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få uker pr. år understige 35 % eller overstige 65 % . Klimaklasse 1 omfatter blant annet:

- bærende elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet
- loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet
- innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet av dampsperre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side

**Antatt levetid/brukstid:** Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### 3. Tekniske spesifikasjoner

Eik lakkert med Uv-lakk. Glans 25-30.

Normalt fuktnivå 14-18%

### 4. Montering

Massiv Eikelist kan både limes eller stiftes. Massiv Eikelist egner seg ikke i våtrom.

### 5. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøres jevnlig med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Ungå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Ved småskader/repasasjon anbefales Rubinol enkomponent linoljesparkel

### 6. Miljøpåvirkning

Det finnes ingen kjente helseskadelige påvirkninger ved ferdig montert produkt.

### HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

**Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431**

Avfallstype:	Trebaserte plater
Avfallshåndtering:	Forbrenning i forbrenningsovn for avfall.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1141 0400 0600 _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:	Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

**Merknader**

Kondisjonering:	Foliert Massiv Eikelist tas rett ut av emballasjen. Skal ikke luftes!
Byggemiljø:	Alt av fuktilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.
Håndtering og lagring:	Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt på et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen før montering.
Bearbeidelse av produkt:	Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.

**Produsent:**

SOERNSEN Holzleisten  
Flensburger Damm 14-16  
24392 Süderbrarup  
Fon: + 49 (0) 4641 / 92 100 E-Mail: info(at)soernsen.com

**Leverandør:**

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl  
Kontaktperson: Audar Dørum  
Telefon: 69 92 19 20  
E-post: brukerhjelp@rbi.no  
www.rbi.no